



Pos. Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901

| Pos. | Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901 | |
|------|--|--------|
| A | Außenlänge oben | 500 mm |
| B | Außenbreite oben | 117 mm |
| C | Höhe | 90 mm |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Eigengewicht | 0,41 kg |
| *Auflast | 12 kg |
| *Inhaltsbelastung | 4 kg |
| Volumen | 3,5 Liter |
| Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| ESD | ESD auf Anfrage |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +80°C |
| Lebensmittelecht | - |
| Material | PP-Recyclingmaterial |
| Lagerartikel | - |
| Stück/VE | 16 |
| Farbe | schwarz |
| Bestell-Nr. | C0220-0124 |

Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901

| | |
|-------------------|--------|
| Außenlänge oben | 500 mm |
| Außenbreite oben | 117 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Innenlänge oben | 460 mm |
| Innenbreite oben | 94 mm |
| Innenlänge unten | 456 mm |
| Innenbreite unten | 92 mm |
| Innenhöhe | 80 mm |

Weitere Farben / Sonderfarben auf Anfrage

Alle schriftlichen oder mündlichen Angaben zu den Produkteigenschaften und den Produkt-Anwendungsfeldern werden nach bestem Wissen gemacht. Die Angaben basieren auf unseren Erfahrungswerten, die regelmäßig nicht im Sinne einer Eigenschaft des Produkts zugesichert werden können. Der Besteller bleibt dafür verantwortlich selbst zu prüfen, ob sich die bestellte Ware für die von ihm vorgesehene Verwendung eignet. Alle Maßangaben unterliegen Toleranzen.

*Belastungsangaben nach EN 13117 bei 23°C Umgebungstemperatur

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

Regalkästen RK Eco

RK5109Eco | Zubehör



Sicherungs-/Tragebügel
für Regalkästen RK
3-1514

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK