

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1840 ESD-Tischwagen



Transportgeräte



Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau, mit 5 mm hohem Rand. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Gesamtlänge: 980 mm.

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 300 |
| Nutzflächenlänge (mm) | 850 |
| Nutzflächenbreite (mm) | 500 |
| Etagenhöhen (mm) | 207, 827 |
| Gesamtlänge (mm) | 980 |
| Gesamtbreite (mm) | 509 |
| Gesamthöhe (mm) | 1020 |
| Bereifung | TPE-ESD |
| Radgröße (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 30 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| GTIN | 4017976018409 |