



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4625-1AS Tragarmwagen mit Abrallsicherung



Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubchellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubchellen. 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes und mit Abrallsicherung. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite). Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 500 |
| Nutzflächenlänge (mm) | 1600 |
| Nutzflächenbreite (mm) | 800 |
| Gesamtlänge (mm) | 1800 |
| Gesamtbreite (mm) | 800 |
| Gesamthöhe (mm) | 1807 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 200 x 40 |
| Gewicht (kg) | 72 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| GTIN | 4017976983141 |