



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 92911 ESD-Beistellwagen



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. Mit 3 elektrisch leitfähigen

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	200
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	605
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	405
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	209, 664, 1164
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	50
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	821
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	455
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1178
<b>Bereifung</b>	TPE-ESD
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	36
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	9403208000
<b>GTIN</b>	4017976929118