

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 9302 ESD-Etagenwagen



Transportgeräte



Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 1 fester und 3 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreadend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 600 |
| Tragkraft Etage (kg) | 50 |
| Nutzflächenlänge (mm) | 1000 |
| Nutzflächenbreite (mm) | 700 |
| Gesamtlänge (mm) | 1169 |
| Gesamtbreite (mm) | 709 |
| Gesamthöhe (mm) | 1800 |
| Etagenhöhen (mm) | 276, 676, 1076, 1476 |
| Bereifung | TPE-ESD |
| Radgröße (mm) | 200 x 40 |
| Gewicht (kg) | 73 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 9403208000 |
| GTIN | 4017976093024 |