



Technisches Datenblatt

Artikel:	1955 teXXor®												
Modell:	Strickhandschuhe BAUMWOLLE												
Größen:	10												
Detaile zu Produktmaßen und -gewichte siehe unten (Tabelle)													
Farbe:	beige/rote Noppen												
Materiale:	Trägermaterial: 100% Baumwolle (doppellagig) Beschichtung: Nitril-Noppen (beidseitig)												
Verpackung:	120 Paar / Karton												
Unterverpackung:	6 Paar, gebündelt												
Detaile zur Verpackung siehe unten (Tabelle)													
Pflegeanleitung:													
PSA-Kategorie:	PSA-Kat. II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)												
Normen:													
<u>EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen</u>													
<u>EN 388:2016 - Schutz gegen Mechanische Risiken</u>													
	<table> <tr><td>Abriebfestigkeit</td><td>1</td></tr> <tr><td>Schnittfestigkeit</td><td>2</td></tr> <tr><td>Wearabriebfestigkeit</td><td>3</td></tr> <tr><td>Durchschlagsfestigkeit</td><td>2</td></tr> <tr><td>Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997:1999</td><td>X</td></tr> </table>	Abriebfestigkeit	1	Schnittfestigkeit	2	Wearabriebfestigkeit	3	Durchschlagsfestigkeit	2	Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997:1999	X		
Abriebfestigkeit	1												
Schnittfestigkeit	2												
Wearabriebfestigkeit	3												
Durchschlagsfestigkeit	2												
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997:1999	X												
<u>EN 13594:2015 - Schutz gegen Stoß</u>													
Prüfung: X													
<u>EN 407:2004 - Schutzhandschuhe gegen Thermische Risiken</u>													
	<table> <tr><td>Brandverhalten</td><td>X</td></tr> <tr><td>Kontaktwärme</td><td>2</td></tr> <tr><td>Konvektive Hitze</td><td>X</td></tr> <tr><td>Strahlungswärme</td><td>X</td></tr> <tr><td>Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls</td><td>X</td></tr> <tr><td>Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls</td><td>X</td></tr> </table>	Brandverhalten	X	Kontaktwärme	2	Konvektive Hitze	X	Strahlungswärme	X	Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	X	Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls	X
Brandverhalten	X												
Kontaktwärme	2												
Konvektive Hitze	X												
Strahlungswärme	X												
Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	X												
Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls	X												
(X = nicht durchgeführt)													



© B.G. Arbeitschutz GmbH

Ausstattung:

Doppellagiges Baumwoll-Strickgewebe, mit beidseitig aufgebracht hitzbeständigen Nitril-Noppen, guter Schutz gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 250°C/15 Sek.), Strickbund, ca. 7 Gauge (= 3,664 mm), Handschuhlänge: ca. 27 cm

Eigenschaften:

Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Gute Griffestigkeit und Schutz dank der beidseitig aufgetragenen, hitzbeständigen Nitril-Noppen.

Einsatzbereiche:

Einsatzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken beim Umgang mit heißen Werkstücken (Kontaktwärme bis max. 250°C/15 Sek.), z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messbau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft