

## Produktspezifikation

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | 87051                            |
| <b>Artikelbezeichnung:</b>  | Fiberglasstiel                   |
| <b>Zolltarifnummer:</b>     | 39 17 29 00                      |
| <b>EAN-Nr.:</b>             | 40 02403 87051 4                 |
| <b>Artikelmaße:</b>         |                                  |
| <b>Länge in mm:</b>         | 1445                             |
| <b>Breite in mm:</b>        | Außen- ø 25 Wandstärke 1,5       |
| <b>Höhe in mm:</b>          |                                  |
| <b>Artikelgewicht in g:</b> | 344                              |
| <b>Körper-Material:</b>     | Polyesterharz glasfaserverstärkt |
| <b>Körperfarbe:</b>         | rote Kappe und Überwurfmutter    |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Besatzmaterial:</b>                    |        |
| <b>Besatzmaße:</b>                        |        |
| <b>Höhe in mm:</b>                        |        |
| <b>Durchmesser in mm:</b>                 |        |
| <b>Härte:</b>                             |        |
| <b>Faserende:</b>                         |        |
| <b>Besatzfarbe:</b>                       |        |
| <b>Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:</b> | 200 °C |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Weitere Materialien:</b> | Aufhängekappe : PP, Überwurfmutter: Polyamid glasfaserverstärkt |
| <b>Verankerung:</b>         | Konus: Polyamid glasfaserverstärkt                              |
| <b>Stielverbindung:</b>     | haug Stecksystem  |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:</b> |               |
| <b>wässrige Alkalien:</b>   | keine Angaben |
| <b>verdünnte organische Säuren:</b>   | keine Angaben |
| <b>verdünnte Mineralsäuren:</b>   | keine Angaben |
| <b>organische Lösungsmittel:</b>  | keine Angaben |
| <b>schwache Laugen:</b>   | keine Angaben |
| <b>Aceton:</b>  | keine Angaben |
| <b>Alkohole:</b>  | keine Angaben |
| <b>mineralische Schmierstoffe:</b>  | keine Angaben |

## Produktspezifikation

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>        | 87051 |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 20    |
| <b>Verpackungsart:</b>     |       |
| <b>Karton:</b>             | X     |
| <b>Beutel:</b>             |       |
| <b>Graupappe:</b>          |       |
| <b>Einzelverpackung:</b>   |       |
| <b>Lose:</b>               | X     |
| <b>Karton:</b>             |       |
| <b>Beutel:</b>             |       |
| <b>VK-Karte:</b>           |       |
| <b>Grüner Punkt:</b>       |       |
| <b>Gewicht in kg:</b>      | 7,50  |
| <b>Rauminhalt in cdm:</b>  | 38,1  |
| <b>Verpackungsmaße:</b>    |       |
| <b>Länge in mm:</b>        | 1470  |
| <b>Breite in mm:</b>       | 185   |
| <b>Höhe in mm:</b>         | 140   |

|  |      |
|--|------|
| <b>Versandeinheit:</b>                                       | 20   |
| <b>Gewicht in kg:</b>  | 7,50 |
| <b>Rauminhalt in cdm:</b>                                    | 38,1 |
| <b>Versandeinheitsmaße:</b>                                  |      |
| <b>Länge in mm:</b>  | 1470 |
| <b>Breite in mm:</b>   | 185  |
| <b>Höhe in mm:</b>   | 140  |
| <b>Versandeinheit pro Lage:</b>                              |      |
| <b>Karton:</b>   | 4    |
| <b>Stück:</b>  | 80   |
| <b>Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:</b> |      |
| <b>Karton:</b>   | 52   |
| <b>Stück:</b>  | 1040 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Sonstiges:</b> | <b>HACCP</b>      |
|                   | <b>F.E.I.B.P.</b> |
|                   |                   |