



# NEUHEITEN 2020



VA 200 HR

Google play

App Store



[weicon.de/service/app](http://weicon.de/service/app)

[www.weicon.de](http://www.weicon.de)

V 1.20



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



## Industrie-Reiniger

Leistungsfähiger Spezialreiniger mit hoher Ergiebigkeit

WEICON Industrie-Reiniger ist universell einsetzbar. Er reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei. Der Reiniger entfernt Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen und Rückstände. Das Spray reinigt schnell und mühelos viele Oberflächen, wie Metalle, Glas und zahlreiche Kunststoffe. Der Industrie-Reiniger eignet sich für empfindliche Oberflächen, wie Kunststoffe, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile.

Der Reiniger wird mit einem stark komprimierten Treibmittel betrieben. Dadurch liegt sein Wirkstoffgehalt bei sehr hohen 95 %. Das bedeutet, dass der Reiniger sehr ergiebig ist und eine Dose für eine deutlich höhere Zahl von Anwendungen genutzt werden kann.

► 500 ml

11215500



NSF  
Nährstoffzusatz  
Produktklasse K1, K2  
Pflanzenschutzmittel

### Technische Daten

Farbe	farblos
Geruch	Lösemittel
Einsatztemperatur	-10°C bis +50°C
Lagerstabilität	24 Monate
Merkmale	leistungsstark, 95 % Wirkstoffgehalt



# Neuheiten 2020



Universalversiegelung  
in der Elektrotechnik



Isolier-Spray schützt vor  
Verunreinigungen



Schutz gegen Kondenswasser in  
einem außenliegenden Schaltkasten

## Unser Double Nozzle Aufsatz



Erkennbar an  
diesem Button

11953058

Geeignet für  
mehr als  
**45 WEICON-Sprays.**

Multifunktionssprühkopf  
für die exakte Dosierung an  
schwer zugänglichen Stellen.

### Isolier-Spray

#### Transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis

WEICON Isolier-Spray ist ein transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis. Es bildet einen flexiblen und widerstandsfähigen Film, welcher hervorragend auf fast allen Werkstoffen wie Metall, Glas, Kunststoff oder Holz haftet. Isolier-Spray ist beständig gegen UV-Strahlen, Säuren, Öle und Laugen. Es ist feuchtigkeits- und witterungsbeständig und zeichnet sich besonders durch seine hohe Durchschlagsfestigkeit aus.

Das Spray schützt vor Feuchtigkeit sowie vor verschiedenen Dämpfen. Es dient als Schutzüberzug für Leiterplatten, an elektrischen Verbindungen, Schaltern, Schaltanlagen, elektronischen Bauteilen und Spulen, als Universalversiegelung in der Elektrotechnik oder zum Ausbessern von Isolierungen an Elektromotoren, Wicklungen und Rahmen.

► 400 ml  
11551400

#### Technische Daten

Farbe	farblos
Geruch	Lösemittel
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C
Lagerstabilität	24 Monate
Merkmale	hohe Durchschlagsfestigkeit, materialverträglich



**Unsere Lösungen für extreme Anwendungen!**

Klebung einer Snowboard-Bindung

**VA 200 HR**

**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | feuchtigkeitsbeständig | niedrigviskos**

WEICON Contact VA 200 HR ist ein transparenter und niedrigviskoser Cyanacrylatklebstoff. Er zeichnet sich durch seine hohe Alterungsbeständigkeit aus und bleibt auch bei längerer Einwirkung von Feuchtigkeit und Wärme leistungsstabil. Auch nach mehreren Tagen konstanter Einwirkung von Feuchtigkeit und Wärme zeigt der Cyanacrylatklebstoff eine gleichbleibende Leistungsfähigkeit.

Aufgrund dieser hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit eignet sich VA 200 HR besonders für Anwendungen, die unterschiedlichen Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind. Beispielsweise kann der Cyanacrylatklebstoff im Rohr- und Leitungsbau, in der Konstruktion von Küchen- und Elektrogeräten, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Garten- und Landschaftsbau oder im Sanitärbereich zum Einsatz kommen.

Er eignet sich für die verschiedensten Anwendungen, wie zur Befestigung der Steuerungseinheit in einer Spülmaschine, zur Anfertigung von Dichtungen für Betonrohre, zur Montage von Accessoires in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie in Küchen oder Badezimmern, zur Befestigung von Teilen für den Outdoor-Sport, wie beispielsweise Gummiprofile auf einem Snowboard oder zur Anbringung von Armlehnen an Gartenmöbeln.

- ▶ 30 g      ▶ 60 g
- 12755030    12755060



**hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit**



# Neuheiten 2020



Reparatur eines Scheinwerfers



12955170  
Feindosierspitze S Gr. 0

Reparatur eines Toasters

 **180°C | 356°F**  
hohe Temperaturbeständigkeit

## VA 180 HT

**Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen |  
hochtemperaturbeständig | mittelviskos |  
schnelle Aushärtung | geruchsarm**

WEICON Contact VA 180 HT ist ein transparenter Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen. Er ist hochtemperaturbeständig bis +180°C, hat eine schnelle Aushärtung, ist mittelviskos und geruchsarm.

Der Cyanacrylat-Klebstoff eignet sich insbesondere für die Fixierung von Teilen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise in der Nähe von laufenden Motoren.

VA 180 HT kann in den verschiedensten Industrien zum Einsatz kommen, wie im Lampen- und Leuchtenbau oder in der Produktion von Küchen- und Elektrogeräten, oder in Bereichen, in denen es zu hohen Temperaturen kommt und eine schnelle Lösung benötigt wird.

▶ 30 g    ▶ 60 g  
12750030    12750060



**GERUCHSARM** ✓



**SCHNELL  
und  
HOCH-  
PRÄZISE**

WEICON Urethan in flüssigem Zustand		
Basis:	Polyurethan	
Inhalt der kompletten Arbeitspackung:	550 g	
Mischung (Gew. %): Harz/Härter	100 : 23	
Topfzeit bei +20°C (68°F) Min.:	8	
Dichte der Mischung (g/cm³):	1,60	
Viskosität bei +25°C (77°F) Harz / Härter (mPa·s):	5.500 / 200	
Viskosität der Mischung bei +25°C (77°F) (mPa·s):	3.000	
Aushärtezeiten bei +20°C (+68°F)	Mechanisch belastbar/entformbar nach:	2 - 3 Stunden
	Endhärte nach: (100 % Festigkeit)	ca. 24 Stunden
WEICON Urethan in ausgehärtetem Zustand		
Zugfestigkeit ISO 37 MPa (psi):	-	
Bruchdehnung ISO 37 (%):	1	
Weiterreißwiderstand (kN/m):	-	
Shore Härte:	D 90	
Farbe nach Aushärtung:	braun	
Temperaturbeständigkeit:	von -60°C bis +90°C (-76 bis +194°F)	

**Urethan 90 SF**

Shore-Härte: D 90

schnellhärtend | selbstnivellierend | praktisch schrumpffreie Aushärtung

► 550 g  
10519005

hohe  
**BESTÄNDIGKEIT**  
gegenüber  
**CHEMIKALIEN**

**Geeignet für hochpräzise Vergussarbeiten an**

- ▶ Bodenankern
- ▶ Sensoren
- ▶ Fixiervorrichtungen
- ▶ Standmarken für die Laservermessung



# Neuheiten 2020



Epoxidvergussmasse für  
Elektronikkomponenten

## Easy-Mix S 50 gelb

visuelle Vergussmasse | lösemittelfrei |  
schnellhärtend | schlagzäh |  
stoßfest | hohe Haftung

► 50 ml  
10651050



### Technische Daten

Farbe	gelb
Topfzeit bei +20°C	4-5 Min.
Handfest (35% Festigkeit)	30 Min.
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +80°C
Shore Härte D	65
Lagerstabilität	24 Monate



nach Abschleifen des getrockneten  
Aluminium-Minutenklebers

## Aluminium- Minutenkleber

hochgefüllt | pastös | spaltfüllend |  
schnellhärtend | hohe Schäl- und  
Schlagfestigkeit

► 24 ml  
10552024



### Technische Daten

Farbe	aluminium
Topfzeit bei +20°C	4-5 Min.
Handfest (35% Festigkeit)	25 Min.
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +120°C, kurzz. bis +150°C
Shore Härte D	45
Lagerstabilität	24 Monate

## Pipe Repair Tape



## Repair Stick Stahl

**NOTFALL-REPARATUR**  
defekter Rohre  
und Leitungen in nur  
**30 Minuten**

### WEICON Pipe Repair Kit

Das Set dient zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen. Das Reparaturband ist mit einem Spezialharz getränkt und wird durch den Kontakt mit Wasser aktiviert.

Es zeichnet sich durch eine sehr einfache und schnelle Anwendung aus und verfügt über hervorragende Hafteigenschaften, eine hohe Druck- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit bis 150°C. Innerhalb von 30 Minuten ist das Band vollständig ausgehärtet und belastbar.

Durch die Gewebeeigenschaften des Bandes, die daraus resultierende hohe Anschmiegsamkeit und die unkomplizierte Verarbeitung eignet sich das Reparatur-Kit besonders für Leaks an Biegungen oder T-Stücken oder an schlecht zugänglichen Stellen.

Das Repair Kit dient zur schnellen und einfachen Reparatur von Chemie-, Dampf-, Prozess- und Wasserleitungen. Es kann auf vielen verschiedenen Oberflächen, wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, PVC, Polyethylen, Polypropylen, vielen Kunststoffen, Glasfaser, Beton, Keramik und Gummi zum Einsatz kommen. Das Kit lässt sich sowohl auf trockenen als auch auf nassen Oberflächen anwenden und kann sogar unter Wasser verarbeitet werden.

Das Pipe Repair Kit kann ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitet werden und dient zur zuverlässigen und dauerhaften Schließung von Rissen und Undichtigkeiten.

**5/15**

▶ 5 cm x 1,5 m

**10710001**

**5/35**

▶ 5 cm x 3,5 m

**10710002**

**10/35**

▶ 10 cm x 3,5 m

**10710003**

### Anwendungen

- ▶ Rohrreparaturen
- ▶ Strukturverstärkung
- ▶ Reparaturen in schwer zugänglichen Bereichen
- ▶ Unterwasserreparaturen



# Neuheiten 2020

## Das Set enthält


- ▶ WEICON Repair Stick Stahl
- ▶ Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ▶ Montageanleitung
- ▶ Schutzhandschuhe




**150°C | 302°F**  
hochtemperaturbeständig

## Unser Tipp


Wir empfehlen WEICON Zink-Spray für den Oberflächenschutz. Das Spray ist TÜV-geprüft und verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes.




Kein Druck auf der Leitung



Oberfläche aufräumen



Stick portionieren, kneten




Leck verschließen




Reparierte Stelle mit Zink-Spray versiegeln



Beutel öffnen, mit sauberem Wasser füllen und kräftig schütteln



Reparaturband um die Leckstelle wickeln und gut befeuchten



Innerhalb von 30 Minuten vollständig ausgehärtet

## Unser Mini Koaxial Einsatz



### Coax-Stripper No. 1 F Plus

Schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabel in nur einem Arbeitsgang

- ▶ platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11)
- ▶ Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel
- ▶ wechselbare Messerkassetten-Einsätze, per Klick-System

DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.	
125	47		für F-Schraubstecker	6,0 - 8,0	52000001
125	47		für Kompressionsstecker	6,0 - 8,0	52001001
<b>NEU</b> 125	47		für Kompressionsstecker*	4,0 - 5,0	52002001

\*für Mini Koaxialleitungen mit Durchmesser 4-5 mm

# Neuheiten 2020

4-5 mm

6-8 mm

6-8 mm

Weitere  
WEICON-TOOLS  
finden Sie unter:  
[www.weicon-tools.de](http://www.weicon-tools.de)

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



Ihr Fachhändler:

## Neuheiten 2020

Art.-No. 11901101