



polystar

410 M-RPA-SERIE MAGNET-TISCHSCHWEISSGERÄTE FÜR VERBUND- UND STERILISATIONSFOLIEN



418 M-RPA MIT SCHNEIDVORRICHTUNG, ANSTECKTISCH UND ABROLLER



618 M-RPA MIT SCHNEIDVORRICHTUNG



BEDIENFELD

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59
22041 Hamburg

Telefon +49 40 65 69 03-0
Telefax +49 40 65 61 890
www.polystar-hamburg.de
E-Mail: info@polystar-hamburg.de

EINSATZGEBIET

Die **polystar**[®] Magnet-Tischschweißgeräte 418 M-RPA und 618 M-RPA haben vertikal angeordnete Schweiß-Schienen zwischen denen die Verbund- oder Sterilfolie eingelegt wird. Die doppelte Impulsbeheizung mit der 8 mm Schweißnahtbreite sorgt für die nötige Schweißnahtsicherheit.

BESONDERE VORZÜGE

- Eingabe der Parameter über die Folientastatur
- Genaue Temperaturregelung mit Temperatureingabe
- Sekundengenauere Einstellung der Schweiß- und Kühlzeit
- Integrierter Stückzähler
- Parameter-Anzeige über das Display
- Automatische Restwärmeregung
- 8 mm breite Schweißnaht für einen optimalen Schutz

BEDIENUNG

Die **polystar**[®] Magnet-Tischschweißgeräte 418 M-RPA und 618 M-RPA arbeiten nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. sie sind sofort einsatzbereit. Verschweißen ohne Anlernzeit. Die Bedienung dieses Gerätes ist denkbar einfach: Die Verbund- oder Sterilfolie zwischen die Schweißschienen einlegen. Der Schweißimpuls wird per Fußschalter ausgelöst. Die Schweiß- und Kühlzeitautomatik lässt nicht eher los, bis alles sorgfältig verschlossen und zur besseren Haltbarkeit auch abgekühlt ist. Die elektronische Schweiß- und Kühlzeit ist sekundengenau einstellbar. Mit der gradgenauen Einstellung der Heizbandtemperatur sowie dem elektromagnetischen Schweißschienenandruck und der optischen Kontrolle wird ein konstantes Schweißergebnis garantiert – und das von der ersten bis zur letzten Schweißung!

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Die Geräte **polystar**[®] 418 M-RPA und 618 M-RPA können zusätzlich mit einer Schneidvorrichtung ausgestattet werden. Die manuelle Betätigung der Schneidvorrichtung erfolgt während des Schweißvorganges. Ergänzt um einen Anstecktisch, einen Folienabroller oder ein Folienrollen-Magazin werden diese **polystar**[®] Magnet-Tischschweißgeräte bestimmt auch bei Ihnen schnell zu unentbehrlichen Helfern.

TECHNISCHE DATEN – polystar[®]

	418 M-RPA	618 M-RPA
Schweißnahtlänge, max.	400 mm	600 mm
Schweißnahtbreite	8 mm	8 mm
Durchgangsbreite	330 mm	525 mm
Heizbandträgeröffnung	15 mm	15 mm
Stromaufnahme	4,5 A	7,9 A
Stromverbrauch	1,0 kWh	1,8 kWh
Abmessungen	560 x 310 x 160 mm	765 x 310 x 160 mm
Nettogewicht	22,0 kg	24,9kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.