

**polystar**

## 620 DSM-HC DURCHLAUF-SCHWEISSMASCHINE FÜR PAPPREITER-ETIKETTEN



620 DSM-HC

RISCHE + HERFURTH GMBH  
Maschinen- und Apparatebau  
Kedenburgstraße 53-59  
22041 Hamburg

Telefon +49 40 65 69 03-0  
Telefax +49 40 65 61 890  
[www.polystar-hamburg.de](http://www.polystar-hamburg.de)  
E-Mail: [info@polystar-hamburg.de](mailto:info@polystar-hamburg.de)

## EINSATZGEBIET

Der Spezialist für das Aufsiegeln von Pappreiter-Etiketten: Einfach und sicher zum Herstellen von Verkaufsverpackungen. Die Dauerbeheizung sowie die robuste Konstruktion der **polystar**<sup>®</sup> Durchlauf-Schweißmaschine ermöglicht einen problemlosen Dauereinsatz. Durch die V2A-Ausführung ist sie auch im Lebensmittelbereich geeignet. So einfach muss Versiegeln sein.

Nicht geeignet für PE-Folien!

## BESONDERE VORZÜGE

- V2A-Ausführung
- Genaue Temperaturregelung mit Temperatureingabe  
Abweichung + / - 2% vom eingestellten Sollwert
- Fehlermeldungen im Display
- Konstante Durchlaufgeschwindigkeit von 6,7 Metern pro Minute
- 12 mm glatte Siegelnaht
- Einfache Handhabung
- Für Beutelgewichte bis 500 g geeignet
- Laufrichtung: von rechts nach links

## BEDIENUNG

Einfach den PE-innenbeschichteten Pappreiter auf dem Beutel platzieren, von rechts in die **polystar**<sup>®</sup> Durchlauf-Schweißmaschine einführen und fertig ist die perfekte Verkaufsverpackung!

Die **polystar**<sup>®</sup> Durchlauf-Schweißmaschine Typ 620 DSM-HC wird kontinuierlich beheizt und ist für den Dauereinsatz geeignet. Die Temperatur wird mit Hilfe einer Folientastatur eingestellt.

Nach einer kurzen Aufheizphase ist die Maschine betriebsbereit und es kann mit der Versiegelung begonnen werden.

## OPTIONALE AUSSTATTUNG

Die **polystar**<sup>®</sup> Durchlauf-Schweißmaschine Typ 620 DSM-HC kann für großflächige oder schwere Verpackungen ergänzt werden:

- Rollenbahn für Beutelgewichte bis 2 kg
- Tischtransportband für Beutelgewichte bis 5 kg

## SONDERAUSFÜHRUNG

- Andere Laufrichtung: von links nach rechts

## TECHNISCHE DATEN – polystar<sup>®</sup>

	<b>620 DSM-HC</b>
Durchlaufgeschwindigkeit	6,7 m/Min.
Erforderlicher Beutelüberstand	30 mm
Siegelnahtbreite	12 mm
Siegeltemperatur	regelbar 0–220° C
Stromaufnahme	2,2 A
Stromverbrauch	0,5 kWh
Abmessung	610 x 210 x 170 mm
Nettogewicht	14,9 kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz

Lieferung aller Geräte mit 1,5 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in ca. Angaben.  
Technische Änderungen vorbehalten.