

STABILO® Professional

FahrGerüst Serie 1000

Das professionelle Alu-FahrGerüst ohne Fahrtraverse.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
- + Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m
- + Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Verfahren durch schmale Durchgänge
- + Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
- + Ausleger sind im Lieferumfang enthalten
- + Feldlängen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m / Gerüstfeldbreite: 0,75 m
- + Arbeitshöhe 4,30 m–14,30 m
- + Höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten einen sicheren Einsatz auf unebenem Gelände (Verstellbereich 300 mm–570 mm)



Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage. Systemteile finden Sie ab S. 154.



| 731000 | | Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | A bis ca. | in m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | | |
| | B ca. | in m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | | |
| | C ca. | in m | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | | |
| Grundfläche | in m | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | | |
| Gewicht | in kg | 124,0 | 131,0 | 143,0 | 170,0 | 181,0 | 193,0 | 204,0 | 232,0 | 243,0 | | | |
| Art.-No. | | 738042 | 738059 | 738066 | 738073 | 738080 | 738097 | 738103 | 738110 | 738127 | | | |
| 741000 | | Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | | | |
| | A bis ca. | in m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 |
| | B ca. | in m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| | C ca. | in m | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 |
| Grundfläche | in m | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | |
| Gewicht | in kg | 134,0 | 141,0 | 155,0 | 187,0 | 201,0 | 213,0 | 226,0 | 259,0 | 273,0 | 280,0 | 294,0 | |
| Art.-No. | | 748041 | 748058 | 748065 | 748072 | 748089 | 748096 | 748102 | 748119 | 748126 | 748133 | 748140 | |
| 751000 | | Gerüstfeldlänge: 3,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | | | |
| | A bis ca. | in m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 |
| | B ca. | in m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| | C ca. | in m | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 |
| Grundfläche | in m | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | |
| Gewicht | in kg | 150,0 | 158,0 | 173,0 | 216,0 | 231,0 | 242,0 | 257,0 | 301,0 | 316,0 | 323,0 | 338,0 | |
| Art.-No. | | 758040 | 758057 | 758064 | 758071 | 758088 | 758095 | 758101 | 758118 | 758125 | 758132 | 758149 | |