

STABILO® Professional

FahrGerüst Serie 5500

Das professionelle Alu-FahrGerüst mit komfortablem Treppenaufgang und doppelter Arbeitsfläche.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
- + Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 12,50 m
- + Es können problemlos kleinere Materialmengen, schwere Teile und größeres Werkzeug auf die obere Plattform transportiert werden
- + Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
- + Ausleger sind im Lieferumfang enthalten
- + Feldlänge: 2,00 m
- + Gerüstfeldbreite: 1,50 m
- + Arbeitshöhe 4,50 m–12,50 m
- + Höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten einen sicheren Einsatz auf unebenem Gelände (Verstellbereich 300 mm–570 mm)



Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage. Systemteile finden Sie ab S. 154.



755000		Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m					
	A bis ca.	in m	4,50	6,50	8,50	10,50	12,50
	B ca.	in m	2,50	4,50	6,50	8,50	10,50
	C ca.	in m	3,50	5,50	7,50	9,50	11,50
Grundfläche	in m		4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Gewicht	in kg		177,0	247,0	318,0	392,0	463,0
Art.-No.			769008	769015	769022	769039	769046