

TSC MH641T - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

600 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	TSC
Hersteller Art. Nr.	MH641T-A001-0302



Beschreibung

TSC MH641T - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 600 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TSC MH641T - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	15.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm x 5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm x 11430 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 356 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Kartenleser	Ja
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EPL, DPL, TSPL-EZD
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS, UPC-2, UPC-5
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Schriftschnitt & Effekte	Gedrehter Text
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Band Endsensor, Band Kodierungssensor, Sensor für offenen Kopf, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für

	reflektierende/schwarze Markierung
Bildschirmauflösung	480 x 272
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 50.2 cm x 32.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.