

Taiwan Semiconductor TSC MH341T - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Taiwan Semiconductor
Hersteller Art. Nr.	MH341T-A001-0302
EAN/UPC	5704174463702



Beschreibung

TSC MH341T - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TSC MH341T - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	15.7 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm x 5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm x 11430 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Kartenleser	Ja
Druckersprache	TSPL-EZD, EPL, ZPL, ZPL II, DPL
Barcodes	Code 93, Code 39, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Codabar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPC-2, UPC-5, MSI, Plessey, Postnet, RSS, GS1 DataBar, Code 11, Chinesische Post, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, Aztec-Code
Medientyp	Blackmark-Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Beschriftungsetiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed

Schriftschnitt & Effekte	Gedrehter Text
Funktionen	Abstandssensor (Position einstellbar), Black Mark Sensor (Position einstellbar), Sensor für offenen Kopf, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Band Kodierungssensor, Band Endsensor
Bildschirmauflösung	480 x 272
Tastatur	8 Tasten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 50.2 cm x 32.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.