

Taiwan Semiconductor TSC MX241P - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 457 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - USB-Host - RS232

Gruppe	Drucker
Hersteller	Taiwan Semiconductor
Hersteller Art. Nr.	MX241P-A001-0002



Beschreibung

TSC MX241P - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 457 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB-Host, RS232

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TSC MX241P - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	18 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm x 3 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm x 25400 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 457 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, RS232
Prozessor	536 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Kartenleser	Ja
Druckersprache	TSPL-EZD
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Schilder, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch (Außenwicklung)

Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Schriftschnitt & Effekte	Gedrehter Text
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Band Endsensor, Band Kodierungssensor, Sensor für offenen Kopf, Black Mark Sensor (Position einstellbar), Abstandssensor (Position einstellbar), Medienkapazitätssensor
Bildschirmauflösung	480 x 272
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30 cm x 51 cm x 39.3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.