

HONEYWELL PM45 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - Industrial Interface Board - Rückspulgerät

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	PM45A10020030200



Beschreibung

Honeywell PM45 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Industrial Interface Board - Rückspulgerät

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell PM45 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	13.2 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Industrial Interface Board
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	Intermec Printer Language (IPL), PDF, Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, HIBCC, LOGMARS, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, AIAG, Standard 2 of 5, Grid Matrix Code
Medientyp	Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag-Material, Tickets
Funktionen	Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS), Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Band Endsensor, wenig Papier Sensor, Kerbensensor
Netzwerk	Druckserver

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.4 cm x 48.3 cm x 29.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.