

Iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - LED-Monitor - 109.2 cm (43")

(42.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - 3 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Mini DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	X4373UHSU-B1
EAN/UPC	4948570118519



Beschreibung

Iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - LED-Monitor - 109.2 cm (43") (42.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - 3 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - LED-Monitor - 4K - 109.2 cm (43") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 109.2 cm (43")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/756755
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.245 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	3 ms (grau-zu-grau)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	85% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm

Gewicht	14.5 kg
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.