

# HONEYWELL PD45 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Rückspulgerät

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Drucker           |
| Hersteller          | HONEYWELL         |
| Hersteller Art. Nr. | PD4500B0030000200 |
| EAN/UPC             | 5704174800910     |



## Beschreibung

Honeywell PD45 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0, USB 2.0-Host - Rückspulgerät

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Honeywell PD45 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer                                                                |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w                                                                                 |
| Gewicht                             | 10.82 kg                                                                                                                               |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (11,4 cm)                                                                                                                        |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 20 mm                                                                                                                                  |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 114 mm                                                                                                                                 |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 250 Seiten/Min.                                                                                                                 |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi                                                                                                                                |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, USB 2.0-Host                                                                                                                  |
| Prozessor                           | ARM 800 MHz                                                                                                                            |
| RAM Installiert (Max.)              | 128 MB DDR3 SDRAM                                                                                                                      |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 128 MB                                                                                                                                 |
| Druckersprache                      | ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2 |
| Medientyp                           | Etiketten, Endlosetiketten, Schilder                                                                                                   |
| Funktionen                          | Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS), Sensor zum Abziehen                                                                           |
| Netzwerk                            | Druckserver                                                                                                                            |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V                                                                                                                 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 24.9 cm x 43.8 cm x 27 cm                                                                                                              |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.