

# HONEYWELL PX65 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17 cm)

300 dpi - bis zu 225 mm/Sek. - Wi-Fi(ac) - LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host - RS232 - Rückspulgerät

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Drucker          |
| Hersteller          | HONEYWELL        |
| Hersteller Art. Nr. | PX65A00000010300 |
| EAN/UPC             | 5715063067499    |



## Beschreibung

Honeywell PX65 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17 cm) - 300 dpi - bis zu 225 mm/Sek. - Wi-Fi(ac), LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, RS232 - Rückspulgerät

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Honeywell PX65 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer                                                                         |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w                                                                                          |
| Gewicht                             | 14.1 kg                                                                                                                                         |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (17 cm)                                                                                                                                   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 76 mm                                                                                                                                           |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 170 mm                                                                                                                                          |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 225 mm/Sek - max. Geschwindigkeit<br>Bis zu 100 mm/Sek                                                                                   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 300 dpi                                                                                                                                         |
| Schnittstelle                       | Wi-Fi(ac), LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, RS232                                                                                                    |
| RAM Installiert (Max.)              | 256 MB SDRAM                                                                                                                                    |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 512 MB                                                                                                                                          |
| Druckersprache                      | Intermec Direct Protocol, Intermec Fingerprint, ZSim2, DPL, Extensible Mark-up Language (XML), PDF, C#, ZPL II, Intermec Printer Language (IPL) |
| Barcodes                            | UPC, UCC/EAN-128, AIAG, OGMARS, Postnet, HIBCC, ISBT 128, GM1724                                                                                |
| Medientyp                           | Abstand, Notch, Blackmark-Etiketten, Endlosetiketten, Band, Etiketten, Schilder                                                                 |
| Funktionen                          | Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS), Band Endsensor, Sensor für offenen Kopf, Echtzeit-Uhr                                                  |
| Netzwerk                            | Druckserver                                                                                                                                     |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 90-265 V                                                                                                                           |

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 33.5 cm x 48.2 cm x 23.8 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.