

# HONEYWELL PD45S0F - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

300 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host - seriell

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Drucker           |
| Hersteller          | HONEYWELL         |
| Hersteller Art. Nr. | PD45S0FE010000300 |



## Beschreibung

Honeywell PD45S0F - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, seriell

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Honeywell PD45S0F - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer                                                             |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w                                                                                 |
| Gewicht                             | 9.34 kg                                                                                                                                |
| Lokalisierung                       | Europa                                                                                                                                 |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (11,4 cm)                                                                                                                        |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 20 mm x 5 mm                                                                                                                           |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 114 mm                                                                                                                                 |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit<br>Bis zu 50 mm/Sek - geringe Geschwindigkeit                                                 |
| Max. Auflösung (S/W)                | 300 dpi                                                                                                                                |
| Schnittstelle                       | LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, seriell                                                                                                    |
| Prozessor                           | ARM Cortex-A7 800 MHz                                                                                                                  |
| RAM Installiert (Max.)              | 256 MB DDR3 SDRAM                                                                                                                      |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 256 MB                                                                                                                                 |
| Druckersprache                      | Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Intermec Printer Language (IPL), ZSim2, ZPL II, DPL, Extensible Mark-up Language (XML) |
| Barcodes                            | UCC/EAN-128, UPC, MH10.8, AIAG, OGMARS, HIBCC, Postnet, ISBT 128, GM1724                                                               |
| Medientyp                           | Etiketten, Blackmark-Etiketten, Endlosetiketten, Schilder, leporellogefaltet Etiketten                                                 |
| Funktionen                          | Echtzeit-Uhr                                                                                                                           |
| Netzwerk                            | Druckserver                                                                                                                            |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V                                                                                                                 |

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 24.9 cm x 43.8 cm x 27 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.