

Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

(31.3" sichtbar) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XCB3497WQSNPH-B1
EAN/UPC	4948570125296



Beschreibung

Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") (31.3" sichtbar) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2245779
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.7 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB-C-Hub, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	80.7 cm x 44.3 cm x 23.95 cm
Umweltschutzstandards	TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
Kennzeichnung	TUV GS, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, EAC, UKCA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.