

Taiwan Semiconductor TSC TE210 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - USB-Host - RS232

Gruppe	Drucker
Hersteller	Taiwan Semiconductor
Hersteller Art. Nr.	99-065A301-00LF00
EAN/UPC	4060533187865



Beschreibung

TSC TE210 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB-Host, RS232

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TSC TE210 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.5 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm x 5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm x 25400 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, RS232
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EPL, DPL, TSPL-EZD
Barcodes	Code 93, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Micro QR-Code, Code 128A, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC-2, UPC-5, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, GS1 DataMatrix
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Schriftschnitt & Effekte	Gedrehter Text
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Band Endsensor, Sensor für offenen Kopf, Black Mark Sensor (Position einstellbar), Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.4 cm x 28 cm x 16.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.