

# HONEYWELL PX940V - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

600 dpi - USB 2.0 - LAN - NFC - USB 2.0-Host - RS232 - Rückspulgerät

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Drucker           |
| Hersteller          | HONEYWELL         |
| Hersteller Art. Nr. | PX940V30100060600 |
| EAN/UPC             | 5704174237440     |



## Beschreibung

Honeywell PX940V - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 600 dpi - USB 2.0, LAN, NFC, USB 2.0-Host, RS232 - Rückspulgerät

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Honeywell PX940V - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer                                                              |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w                                                                                 |
| Gewicht                             | 23.5 kg                                                                                                                                |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (11,4 cm)                                                                                                                        |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 20 mm x 3 mm                                                                                                                           |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 114 mm                                                                                                                                 |
| Max. Auflösung (S/W)                | 600 dpi                                                                                                                                |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN, NFC, USB 2.0-Host, RS232                                                                                                 |
| Prozessor                           | ARM Cortex-A9 1 GHz                                                                                                                    |
| RAM Installiert (Max.)              | 1 GB DDR3 SDRAM                                                                                                                        |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 256 MB                                                                                                                                 |
| Druckersprache                      | ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2 |
| Barcodes                            | Code 39, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Data Matrix, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, HIBC 39, HIBC 128         |
| Medientyp                           | Kerben-Index Markierungen, Endlosetiketten, Beschriftungsetiketten                                                                     |
| Funktionen                          | Rückspulgerät, Echtzeit-Uhr, integrierte Etiketten-Verifikation, Doppeletiketten-Stoppsensor                                           |
| Netzwerk                            | Druckserver                                                                                                                            |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 26.1 cm x 50.6 cm x 39.87 cm                                                                                                           |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.