



## MONTO®

### Sprossen-Gelenk-Doppelleiter TriMatic®

Als Steh- und Anlegeleiter einsetzbare Aluminium-Gelenkleiter für den Innen- und Außenbereich.

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leicht verstaubar
- + Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)

**SafetyCap**

**SpeedMatic System**

Technik-Clip ansehen

professional

domestic/private



Sprossenanzahl			2 x 6	2 x 8
1		A bis ca.	m 4,40	5,50
		B ca.	m 2,40	3,50
		C ca.	m 3,55	4,70
		D ca.	m 3,40	4,50
2		A bis ca.	m 3,05	3,55
		B ca.	m 1,05	1,55
		C ca.	m 1,80	2,35
		D ca.	m 1,70	2,25
Traversenbreite ca.		m	0,80	0,90
Produktgewicht ca.		kg	8,2	10,2
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,80	2,35
<b>Art.-No.</b>			<b>129901</b>	<b>129918</b>



**Combi System**

Seite 96

①
②
③
④
⑤
⑥
⑧