


# Rückschlagventil

Durchgangsform

**PLUS** ||

Artikel Nr. 103824

Typen Nr. 227.14



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

Gehäuse	Messing blank
Dichtmaterial	FKM
Einbaulage	beliebig (waagrechter Einbau bevorzugt)
Durchflussrichtung	Pfeil beachten
Gewinde	G 1 AG
SW	46 mm
Länge	84,0 mm
L1	15,0 mm
Öffnungsdruck min.	0,1 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Mediumtemperatur	-10 bis 180 °C
Durchflusswerte	ca. 340 m <sup>3</sup> /h

Wichtig: Die Rückschlagventile in Durchgangsform sind nicht als Serventile für Kolbenkompressoren geeignet.  
 Nenndurchfluss (m<sup>3</sup>/h) bei P = 6 bar und Δp = 1 bar

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84813099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27292001
eCl@ss 9.0	27292001
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

## Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	enthält SVHC Stoff

Schnittzeichnung exemplarisch für Innen- und Außengewinde

