


# T-Steckverschraubung

Serie »metallica«

**PLUS** ||

Artikel Nr. 108929

Typen Nr. 855.012-12



Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

## Technische Informationen

Arbeitsdruck	-0,98 - 16 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Serie	metallica
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	FKM
Lösering	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PA und PU
Gewindeform	Außengewinde zylindrisch
Ausführung	mit O-Ring
Bauweise	drehbar
Gewinde	G 1/2
für Schlauch-Außen-Ø	12 mm
L1	58,0 mm
L2	34,5 mm
SW	20 mm


## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

## Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	enthält SVHC Stoff

## Abmessungen



Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Ø B mm	H mm	SW mm	L1 mm	L2 mm
G 1/2	12	25,0	11,0	20	58,0	34,5

## Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm	121863	LW4-14
Stecknippel »metallica«, für Schlauch-Außen-Ø 12, Messing vern.	142793	8865.012
Verschlussstecker »value line«, Stutzen 12 mm, Messing vernickelt	116303	58.012-E