



Kühlwasserschlauch

Vom Dorn geschnittene Meterstücke.

Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzschutzmittel.

Norm	: DIN 73411 Ausg. Juli 1979
Betriebsdruck	: 4 bar
Platzdruck	: 12 bar
Temperaturbereich	: von -30°C bis +130°C
Innenseele	: EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke	: CR, schwarz, stoffgemustert

Ø Innen mm	Wand mm	Ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
10	3	16	40	3116 010000
13	3,5	20	40	3116 013000
15	3,5	22	40	3116 015000
18	3,5	25	40	3116 018000
20	3,5	27	40	3116 020000
22	3,5	29	40	3116 022000
25	3,5	32	40	3116 025000
28	4	36	40	3116 028000
30	4	38	40	3116 030000
32	4	40	40	3116 032000
35	4	43	40	3116 035000
38	5	48	40	3116 038000
40	5	50	40	3116 040000
42	5	52	40	3116 042000
45	5	55	40	3116 045000
48	5	58	40	3116 048000
50	5	60	40	3116 050000
55	5	65	40	3116 055000
60	5	70	40	3116 060000
65	5	75	40	3116 065000
70	5	80	40	3116 070000
75	5	85	40	3116 075000
80	5	90	40	3116 080000
90	6	102	40	3116 090000
100	6	112	20	3116 100000
110	6	122	20	3116 110000
120	7	134	20	3116 120000