

### Typ »aircube« mit Druckluftanschluss

Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstrom- und kombiniertem Normalstrom-Starkstromanschluss, sowie zusätzlichem Druckluftanschluss.

Gehäuse:	hochwertiger Industriekunststoff
Druckluftanschluss:	1 m Rohr mit Anschluss für Druckluftschlauch 20 x 13 mm, sowie 1 Zwei-Wege-Verteiler G 1/2 mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Integriert im Gehäuse:	Aufhängeöse und Griffhaken
Ausführung:	anschlussfertig verdrahtet, inkl. Zugfeder
Anschluss:	2 Klemmen, 3-polig (EA 60), 1 Klemme, 3-polig (EA 61)
Schutzart:	IP 20



EA 60



EA 61

Versorgungseinheit »aircube«								
Artikel Nr.	Ident Nr.	Bestückung	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	
EA 60	114498	4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V (davon 1 unverdrahtet)	schwarz/ gelb	1370,0	150,0	190,0	2,8	
EA 61	114499	3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V	schwarz/ gelb	1370,0	150,0	190,0	2,8	

Zubehör für Versorgungseinheit »aircube«		
Artikel Nr.	Ident Nr.	Beschreibung
EA 201	114500	Zugfeder für Modell »aircube«, Länge 200 mm, Länge max. 500 mm
EA 202	114501	Kettenabhängung 2,5 m
EA 203	114502	Kettenabhängung 5,0 m

Schaltplan für Art.-Nr. EA 61

