


L-Steckverschraubung

aus Edelstahl

EDELSTAHL

Artikel Nr. 110399

Typen Nr. 52.018-6 ES



Beispielhafte Darstellung

Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 135157 (852.018-6 ES)

Technische Informationen

Arbeitsdruck	max. 15 bar
Arbeitsdruck pulsierend	10 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Mediumstemperatur	-20 bis 150 °C
Material	Edelstahl 1.4404
Gewindeform	Außengewinde konisch
Gewindenorm	ISO 7-1
Gewinde	R 1/8
für Schlauch-Außen-Ø	6 mm
L1	20,0 mm
L2	16,0 mm
geeignetes Rohrmaterial	PVDF, PTFE, PA, PU

Der max. Arbeitsdruck ist abhängig von der Rohrqualität.

Die Mediums- und Betriebstemperatur ist abhängig von Rohrqualität und Durchmesser.


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73071990
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	nein
CAS-Nr. SVHC 1	keine CAS Nr.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	kein SVHC Stoff enthalten

Abmessungen



Gewinde	Gewindenorm	für Schlauch- Außen-Ø mm	F mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm
R 1/8	ISO 7-1	6	7,5	20,0	16,0	12,0