

Atkivkohlefilter

PLUS

Artikel Nr. 146959

Typen Nr. FSPA.G2



Beispielhafte Darstellung

Zur Adsorption dampfförmiger Medien.

Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingangsdruck | 4 - 16 bar |
| Temperaturbereich | 5 bis 50 °C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Filterbehälter | Aluminium |
| Restölgehalt | 0,003 mg/m ³ |
| Filterelement | Aktivkohle |
| Endkappen | Kunststoff |
| Stützhülsen | Edelstahl SS304 |
| Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers | 0 - 1 bar |
| Durchflusswertmessung | bei P ₁ = 7 bar und Druckabfall Δ _p = 0,1 bar |
| Gewinde | G 2 |
| Durchfluss | 15670 l/min |
| A | 162,0 mm |
| C | 55,0 mm |
| D | 648,0 mm |
| Ausführung | mit Differenzdruckmanometer |
| Kondensatableiter | halbautomatisches Ablassventil |
| Empfohlene Wechselintervalle | alle 4000 Betriebsstunden, spätestens nach 6 Monaten (Filterelement), 1 x jährlich (Ablassventil) |

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|-------------|
| Zolltarifnummer | 84213925 |
| Ursprungsland | MY |
| eCl@ss 5.1.4 | 27293004 |
| eCl@ss 9.0 | 27293004 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 40161505 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air filters |

Ersatzteil

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Differenzdruckmanometer für Vor-, Mikro-, Aktivkohlefilter | 146967 | FSPDM.0-1B |
| Halbautomatisches Ablassventil, G 2 | 147710 | HAAFSPVM.G2 |
| Filterelement, G 2 | 147731 | FEFSPA.G2 |