

Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147497

Typen Nr. DRK.G12.BG2.0,5-25B




keine Abb. vorhanden



keine Abb. vorhanden



keine Abb. vorhanden



Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Technische Informationen

Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Gewinde	G 1/2
BG	2
Eingangsdruck max.	40 bar
Gehäuse	Zink-Druckguss
Regelbereich	0,5 - 25 bar
Durchfluss	2200 l/min
A	70,0 mm
B	153,0 mm
C	34,0 mm
D	119,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112423
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz, BG 2, für Regelbereich max. 25 bar	147535	VTSDRK.BG2.25B
Standardmano, KS-G., G 1/4 hinten zentrisch, 0 - 40,0 bar, Ø 50	101744	209-K