

Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147498

Typen Nr. DRK.G12.BG3.0,1-3B



Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Technische Informationen

| | |
|-----------------------|---|
| Mediumtemperatur | -10 bis 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 bis 60 °C |
| Dichtmaterial | NBR |
| Durchflusswertmessung | bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Gewinde | G 1/2 |
| BG | 3 |
| Eingangsdruck max. | 40 bar |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Regelbereich | 0,1 - 3 bar |
| Durchfluss | 5000 l/min |
| A | 82 mm |
| B | 164 mm |
| C | 33 mm |
| D | 131 mm |

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Zolltarifnummer | 84811099 |
| Ursprungsland | DE |
| eCl@ss 5.1.4 | 37011108 |
| eCl@ss 9.0 | 37011108 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 41112424 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pressure regulator |

Zubehör

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|-------------|-------------|-----------|
| Haltewinkel | 101233 | H 84 |

Ersatzteil

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|--|-------------|------------------|
| Verschleißteilesatz, BG3, Regelbereich max. 3, 6, 10, 16 bar | 147538 | VTSDRK.BG3.3-16B |
| Standardmano, Kunststoff, G 1/4 hinten, 0 - 6,0 bar/87 psi, Ø 50 | 101676 | 205-KD |