

Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147508

Typen Nr. DRK.G1.BG3.0,1-3B



Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Technische Informationen

Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Gewinde	G 1
BG	3
Eingangsdruck max.	40 bar
Gehäuse	Zink-Druckguss
Regelbereich	0,1 - 3 bar
Durchfluss	5000 l/min
A	90 mm
B	164 mm
C	31 mm
D	133 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112434
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Haltewinkel	101233	H 84

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz, BG3, Regelbereich max. 3, 6, 10, 16 bar	147538	VTSDRK.BG3.3-16B
Standardmano, Kunststoff, G 1/4 hinten, 0 - 6,0 bar/87 psi, Ø 50	101676	205-KD