

Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147528

Typen Nr. DRK.G112.BG5.0,1-3B



Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Technische Informationen

Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	Alu-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Gewinde	G 1 1/2
BG	5
Eingangsdruck max.	40 bar
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Regelbereich	0,1 - 3 bar
Durchfluss	16500 l/min
A	125 mm
B	256 mm
C	53 mm
D	203 mm
E	119 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112454
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Haltewinkel	100845	H 86

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz, BG5, Regelbereich max. 3, 6, 10, 16 bar	147542	VTSDRK.BG5.3-16B
Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 6 bar/87 psi	101224	216-KD