Vorfilter

Serie »multifix«

Artikel Nr. 133117 – Typen Nr. FV 44 M

P 1-327

Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 µm.

Eingangsdruck max.:	20 bar
Mediumstemperatur:	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur:	-10 bis 60 °C
Ablassventil:	halbautomatisch
Dichtmaterial:	NBR
Durchflusswertmessung:	bei P_1 = 6 bar und Druckabfall Δ_p = 0,02 bar
Filterfeinheit:	0,3 µm
Wirkungsgrad:	99,999 %
Filterelement:	Papier-POM

Vorfilter mit Metallbehälter

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Gehäuse	Durchfluss l/min	BG	DN
133117	FV 44 M	G 3/4	Alu-Druckguss	2000	4	20

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135859	KSS 45 F-HA	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, halbautom. Entleerung
135860	KSS 45 F-A	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, vollautom. Entleerung
135861	MS 45 FS	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit halbautom. Entleerung
135862	MS 45 FS-A	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit vollautom. Entleerung
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil
100174	V 864/04	Filterelement (Papier-Aluminium)

Durchflussdiagramm



Symbole



RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik
Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach
Tel. 07125 9497-642
technik@riegler.de

Ausgabe 03/2024

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.