Sofort einsatzfähiges Schlauchset, bestehend aus einem Spiralschlauch SP 8-250 bzw. SP 8-500, einer Blaspistole 22 K, einer fest eingebundenen Schnellverschlusskupplung NW 7,2 (Art.-Nr. 243.11) und einem Nippel NW 7,2 (Art.-Nr. 243.55).

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck | max. 10 bar |
| Mediums- und Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Schlauchmaß | 8x6 |
| Material Spiralschlauch | Nylon |
| Material Blaspistole | Alu-Druckguss vernickelt |

Spiralschlauch-Pistolen-Set

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Gewinde | Spiral-Ø außen mm | Windungen | Arbeitslänge max. m |
|---|---|---|---|---|---|
| SP 8-250-100 | 113479 | G 1/4 | 75 | 15 | 2,5 |
| SP 8-500-100 | 113480 | G 1/4 | 75 | 30 | 5,0 |

SP 8-250-100



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar