

Produktdatenblatt

TS 2000 V

Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite mit variabler Schließkraft



Produktmerkmale

Variable Schließkraft von EN2, EN4 oder EN5 durch versetzte Montage
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1250 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	TS 2000 V
Schließkraft nach EN 1154	EN 2/4/5
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite empfohlen bis	1250 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Türöffnungswinkel (max.)*	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, über Montage
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Position Schließkraftverstellung	Montageposition
Feststellung integriert	Optional

Zubehör

Produktname

Abdeckkappe Türschließer
Gestänge TS 4000/2000 / F
Gestänge TS 4000/2000 / F

Besteht aus

Produktname
Gestänge TS 4000/2000
Gestänge TS 4000/2000 verlängert
GEZE TS 2000 V Schließer