


Produktdatenblatt

TS 4000 EN 1-6

Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN1-6
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Endschlag)

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	TS 4000 EN 1-6
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Türöffnungswinkel (max.)*	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung integriert	Optional

Zubehör

Produktname
Abdeckkappe Türschließer

Besteht aus

Produktname
Gestänge TS 4000/2000
Gestänge TS 4000/2000 verlängert
GEZE TS 4000 Schließer