

# Produktdatenblatt

## TS 5000

Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite



### Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 5000
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Türöffnungswinkel (max.)*	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung integriert	Optional

### Zubehör

Produktname
Mechanische Feststelleinheit
Flexible Öffnungsbegrenzung
Abdeckkappe Türschließer

### Besteht aus

Produktname
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar
Gleitschiene TS 3/5000
TS 5000 Schließer
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000