

Produktdatenblatt

TS 3000 V

Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN1-4
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Schließkraft)

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	TS 3000 V
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 4
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite empfohlen bis	1100 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Türöffnungswinkel (max.)*	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Seitlich
Feststellung integriert	Optional

Zubehör

Produktname

Abdeckkappe Türschließer
Mechanische Feststelleinheit
Flexible Öffnungsbegrenzung

Besteht aus

Produktname
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar
Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar
Gleitschiene TS 3/5000
Gleitschiene BG TS 3/5000
GEZE TS 3000 V Schließer
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000