

Produktinformation

82 01 250

KNIPEX TwinGrip

Front- und Seitengreifzange



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- Greift kraftvoll auch große, sehr fest- und tiefsitzende Bauteile mit SW 5 - 27 mm
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 10 mm durch Dreipunkt-Anlage
- Siebenfach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Sehr schlanke und kompakte Zange: filigranes Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 10 mm durch Dreipunkt-Anlage
- Siebenfach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk

Allgemein

| | |
|--------------------|--|
| Artikel-Nr. | 82 01 250 |
| EAN | 4003773089377 |
| Zange | grau atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 361 g |
| Abmessungen | 250 x 50 x 15 mm |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|--|----------------------|
| Einstellpositionen | 7 |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 1/16 – 1 1/16 Zoll |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 5 – 27 mm |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 5 – 27 mm |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | 13/64 – 1/16 Zoll |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

