

Axis Q1656-LE - Netzwerk- Überwachungskamera - Box - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1512 - CS-Halterung - motorbetrieben - Audio - GbE -
H.264B - H.264H - H.264M - H.265 - MJPEG - MPEG-4 AVC - MPEG-4 Part
10 - HEVC - MPEG-H Part 2 - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02168-001
EAN/UPC	7331021073982

Beschreibung

AXIS Q1656-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1512 - CS-Halterung - motorbetrieben - Audio - GbE - H.264B, H.264H, H.264M, H.265, MJPEG, MPEG-4 AVC, MPEG-4 Part 10, HEVC, MPEG-H Part 2 - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1656-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Box
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Box - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.9 cm x 40.4 cm x 18.2 cm
Gewicht	4.4 kg
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.5 x
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F1.5 - 50 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.5 - 50 IRE 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom

Brennweite	3.9 mm - 10 mm
Objektivbefestigung	CS-Halterung
Fokuseinstellung	Automatisch Mindestabstand 50 cm)
Objektiv-Irisblende	(P-Iris)
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Steuerungsschnittstelle	RS-422, RS-485
Spannung	DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
Leistungsmerkmale	Scheibenwischer, Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, elektronischer Bildstabilisator, Zipstream-Technologie, signierte Firmware, Secure Boot, entfernter Fokus, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), konstante Bitrate, Multi-Streaming, Helligkeitssteuerung, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Gefährdungszone, Belichtungssteuerung, Defog, Verzerrungskorrektur, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, digitale PTZ-Funktion, Pelco Protocol, Audiorauschunterdrückung, Kennwortschutz, IP-Adressfilterung, Brute Force Delay Protection, TPM 2.0-Modul, Heizelement, Audioerkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Remote Back Focus, Pixel Counter Support, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Leitungsquerschnitt-Erkennung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.