

Axis Q1715 - Netzwerk-Überwachungskamera - Block - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - 1080p - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - HDMI - HD-SDI - GbE - H.264B - H.264H - H.264M - H.265 - MJPEG - MPEG-4 AVC - MPEG-4 Part 10 - HEVC - MPEG-H Part 2 - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02220-001
EAN/UPC	7331021075009

Beschreibung

AXIS Q1715 - Netzwerk-Überwachungskamera - Block - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - HDMI, HD-SDI - GbE - H.264B, H.264H, H.264M, H.265, MJPEG, MPEG-4 AVC, MPEG-4 Part 10, HEVC, MPEG-H Part 2 - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1715 - Netzwerk-Überwachungskamera - Block
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Block
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8 cm x 19.5 cm x 6.6 cm
Gewicht	650 g
Farbe	Schwarz
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	21 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	RGB CMOS - 9.1 mm (1/2.8")
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.5 - 50 IRE 0.02 Lux - S/W - F1.5 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4 mm - 84.6 mm

Fokuseinstellung	Automatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.6-4.5 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schnittstellen	HDMI, HD-SDI, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Steuerungsschnittstelle	RS-422, RS-485
Spannung	DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
Leistungsmerkmale	Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, elektronischer Bildstabilisator, Zipstream-Technologie, signierte Firmware, Secure Boot, entfernter Fokus, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), konstante Bitrate, Multi-Streaming, Helligkeitssteuerung, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Gefährdungszone, Belichtungssteuerung, Defog, Verzerrungskorrektur, Korridormodus, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, polygonePrivatzonen-Maskierung, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Text-Overlay, Kennwortschutz, digitale PTZ-Funktion, Pelco Protocol, Audiorauschunterdrückung, Heizelement, IP-Adressfilterung, Brute Force Delay Protection, TPM 2.0-Modul, Remote Back Focus, Audioerkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Leitungsquerschnitt-Erkennung, AXIS Object Analytics
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 50 °C; 10 – 85% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.