

ALLNET Touch Monitor PoE PD 12V In/Out 5V/Out HDMI In Ethernet USB Touch

Spezieller Monitor zur Versorgung und zum Anschluss eines Singleboard Computers. Einstellungen über Fernbedienung möglich. Der Touchmonitor bietet alle Anschlüsse um einen Raspberry oder anderen Singleboard Computer direkt anzuschließen ohne weitere Stromquellen oder Netzkabel etc. nutzen zu müssen. So ist es möglich eine saubere Installation ohne Kabelverhau zu realisieren. Eine optionale Vesa Halterung für die Aufnahme des Rasperrys und anderer Singleboard PC's kann an die Rückseite des Monitors montiert werden. Dies geht sogar wenn die Vesa Aufnahme von einem Standfuß besetzt ist. Die Halterung wird einfach dazwischen geschraubt. Alle Kabel zum Anschluss sind im Lieferumfang enthalten. Anschlüsse: Eingang: 1x 12V/3A DC 1x HDMI 1x RJ45 PoE Ethernet af/at Ausgang: 1x 12V/2A DC Hohlsteckerbuchse 1x 5V/3A USB-C Buchse 1x USB-A Buchse Touchscreen 1x USB-A Buchse Kamera 1x RJ45 Ethernet Peripherie: Touchscreen über USB Kabel nutzbar Kamera über USB nutzbar Remote Control zur Einstellung der Monitorsettings wie Helligkeit - Kontrast - Lautstärke etc., Model NO. , ALLTAB-14RK3566A11PoE , , , , , , - Product Type 14" POE , Description System CPU/GPU Rockchip RK3566 quad core processor - CPU - Quad-core Arm Cortex-A55 - GPU - Mali-G52EE GPU RAM 2GB ROM 16GB System Android 11 Display screen 14 Zoll IPS Panel resolution 1920x1080 Wide viewing Contrast 1000:1 Brightness 500 nits Network WiFi 802.11a/b/g/n 2,4/5GHz Ethernet POE Bluetooth YES 3G Support external 3G USB dongle Jack SD Suppo



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL-14TMON-SMART
EAN/UPC	4038816211323

Ausführliche Details

	Technische Daten
Typ	Digital Signage Sonstiges
Displayfunktionen	Touch-Screen
Universelle Schnittstellen	USB Typ C
Video Ein- und Ausgänge	HDMI-Eingang