

ALLNET Touch Monitor PoE PD 12V In/Out 5V/Out HDMI In Ethernet USB Touch

Spezieller Monitor zur Versorgung und zum Anschluss eines Singleboard Computers. Einstellungen über Fernbedienung möglich. Der Touchmonitor bietet alle Anschlüsse um einen Raspberry oder anderen Singleboard Computer direkt anzuschließen ohne weitere Stromquellen oder Netzkabel etc. nutzen zu müssen. So ist es möglich eine saubere Installation ohne Kabelverhau zu realisieren. Eine optionale Vesa Halterung für die Aufnahme des Raspberrys und anderer Singleboard PC's kann an die Rückseite des Monitors montiert werden. Dies geht sogar wenn die Vesa Aufnahme von einem Standfuß besetzt ist. Die Halterung wird einfach dazwischen geschraubt. Alle Kabel zum Anschluss sind im Lieferumfang enthalten. Anschlüsse: Eingang: 1x 12V/3A DC 1x HDMI 1x RJ45 PoE Ethernet af/at Ausgang: 1x 12V/2A DC Hohlsteckerbuchse 1x 5V/3A USB-C Buchse 1x USB-A Buchse Touchscreen 1x USB-A Buchse Kamera 1x RJ45 Ethernet Peripherie: Touchscreen über USB Kabel nutzbar Kamera über USB nutzbar Remote Control zur Einstellung der Monitorsettings wie Helligkeit - Kontrast - Lautstärke etc. , Model NO. „ALLTAB-14RK3566A11PoE , , , , , , , - Product Type 21“ POE , Description System CPU/GPU RAM ROM System Display screen 21 , Zoll IPS Panel resolution 1920x1080 Wide viewing Contrast 1000:1 Brightness 350 nits Network WiFi Ethernet POE Bluetooth 3G Jack SD Mini USB USB Host RJ-45 built in DCDC input Headset 3.5mm stereo headphone/micro output Multimedia Video Video decode – , H.264/H.265/VP9 Video encode – 1080p60 H.264/



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL-21TMON-SMART
EAN/UPC	4038816125620

Ausführliche Details

	Anzeige
(Bild-)Diagonale Zoll	21 "
	Technische Daten
Typ	Digital Signage Sonstiges
Displayfunktionen	Touch-Screen
Universelle Schnittstellen	USB Typ C
Video Ein- und Ausgänge	HDMI-Eingang