

Axis Q1656-DLE - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1512 - i-CS-mount - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - MPEG-4 Part 10 - AVC - H.265 - MPEG-H Part 2 - HEVC - MJPEG - H.264B - H.264M - H.264H - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02420-001
EAN/UPC	7331021077027

Beschreibung

AXIS Q1656-DLE - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1512 - i-CS-mount - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC, MJPEG, H.264B, H.264M, H.264H - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1656-DLE - Netzwerk-Überwachungskamera - Box
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Box - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.9 cm x 40.4 cm x 23.4 cm
Gewicht	5 kg
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.5 x
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.01 Lux - Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0 Lux - IR

	0.1 Lux - Farbe, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.02 Lux - Schwarz/Weiß, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3.9 mm - 10 mm
Objektivbefestigung	I-CS-mount
Fokuseinstellung	Automatisch Mindestabstand 0.5 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.5 (P-Iris)
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Steuerungsschnittstelle	RS-485, RS-422
Spannung	DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, entfernter Fokus, Remote Zoom, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie, Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) Radarsensor, Person Detection, Vehicle Detection, Objektklassifizierung, Fadenkreuzerkennung, Geschwindigkeitserkennung, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Modus mit geringer Latenz, Videostreaming-Anzeige, Tag/Nacht-Grenzwert, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Helligkeitssteuerung, Weißabgleich, Ton-Mapping, Exposure-Modus, Gefährdungszone, Antibeschlag, elektronischer Bildstabilisator, Komprimierung, dynamischer Text, Bildüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Audiorauschunterdrückung, Vollduplex-Audio, automatische Verstärkungsregelung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Access Control, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Benutzerzugriffsprotokoll, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, VAPIX-Support, Heizelement, Pixel Counter Support, Remote Back Focus, AXIS Object Analytics, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Speicherkartenverschlüsselung, Kennwortschutz, Secure Boot, Secure Keystore, signierte Firmware, Signed Video, OptimizedIR, eingebaute LED-Leuchte
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.