

Axis Q1961-TE - Thermo-Netzwerkkamera - Außenbereich

schlagfest/korrosionsbeständig - 768 x 576 - feste Brennweite - Audio - GbE - H.264B - H.264M - H.264H - H.265 - MJPEG - DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3 - TAA-konform

Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02174-001
EAN/UPC	7331021074224



Beschreibung

AXIS Q1961-TE - Thermo-Netzwerkkamera - Außenbereich - schlagfest/korrosionsbeständig - 768 x 576 - feste Brennweite - Audio - GbE - H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG - DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3 - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1961-TE - Thermo-Netzwerkkamera - TAA-konform
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkkamera - fest - Außenbereich - schlagfest/korrosionsbeständig
Audio	Ja: Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 27.2 cm x 13.2 cm
Gewicht	1.4 kg
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Max Auflösung	768 x 576
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Ungekühlter Mikro-Bolometer
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	7 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 1.3 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.18
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Thermische Empfindlichkeit 40 mK (NETD), 8 - 14 µm Spektralempfindlichkeit, Objekttemperaturmessung, Erkennung von 10 Temperaturzonen, Deep Learning Processing Unit (DLPU), -40 °C bis 350 °C Objekttemperaturüberwachung, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Videostreaming-Anzeige, Zipstream-Technologie, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation,

Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Korridormodus, elektronischer Bildstabilisator, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, verschiedene Farbpaletten, polygonePrivatzonen-Maskierung, Schärfeneinstellung, Text-Overlay, automatische Verstärkungsregelung, Network Speaker Pairing, Simplex-Audio, Halb-Duplex Audio, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, VAPIX-Support, Audioerkennung, Pixel Counter Support, Brand-Frühwarnung, aktiver Manipulationsalarm, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Speicherkartenverschlüsselung, Kennwortschutz, signierte Firmware, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Secure Boot, Secure Keystore, Signed Video, Isotherm-Palette, Trusted Platform Module (TPM)

TAA-kompatibel

Ja

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.