

Insys icom MRX MRX2 LTE - Router - WWAN 5-Port-Switch

4G - 2G - an DIN-Schiene montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Insys
Hersteller Art. Nr.	10024453
EAN/UPC	4022892001527



Beschreibung

INSYS icom MRX MRX2 LTE - Router - WWAN 5-Port-Switch - 4G, 2G - an DIN-Schiene montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	INSYS icom MRX MRX2 LTE - Router - WWAN - 4G, 2G - an DIN-Schiene montierbar
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 5-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar - modular
Zellprotokoll	LTE, GPRS, EDGE
Generation	4G, 2G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B31, LTE B5, LTE B7, LTE B72, LTE B8
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, ARP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, DHCPv6, DHCPv4, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, FTPS
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, GRE, RIPng, RSTP, EIGRP, NHRP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, Syslog
Leistungsmerkmale	VPN-Support, SNAT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), E-Mail-Meldung, IP-Adressenfilterung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, MIMO-Technologie, DMVPN, DHCP-Server, SMS-Meldung, Port-Weiterleitung, SPIF, NTP-Server, SNMP-Trap, NTP-Klient, Echtzeituhr, DNAT-Unterstützung, 1500 V Isolation, VLAN Tagging, Unterstützung für IP-Weiterleitung, VLAN Trunking, DynDNS, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Ausfallsicherung, MAC-Adressenfilter, DHCP-Relais, DPD, PPTP Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
Stromversorgung	DC 12 - 24 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.4 cm x 8.8 cm x 11.7 cm
Gewicht	270 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.