

Bosch FLEXIDOME corner 7100i IR NCE-7703-FK - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - wasserdicht / vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

6 MP - feste Brennweite - Audio - GbE - MJPEG - H.264 - H.265 - DC 12 V / AC 24 V / PoE Plus Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	NCE-7703-FK
EAN/UPC	4060039161277

Beschreibung

Bosch FLEXIDOME corner 7100i IR NCE-7703-FK - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - wasserdicht / vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 6 MP - feste Brennweite - Audio - GbE - MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V / AC 24 V / PoE Plus Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch FLEXIDOME corner 7100i IR NCE-7703-FK - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - wasserdicht / vandalismusgeschützt
Audio	Ja: integriertes 3-Mikrofon-Array, Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Eckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.44 cm x 20.23 cm x 13.65 cm
Gewicht	1.9 kg
Farbe	Signal White, RAL 9003
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 6 MP
Mindestbeleuchtung	0.072 Lux - Farbe - 30 IRE 0.014 Lux - S/W - 30 IRE 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.5 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Spannung	DC 12 V / AC 24 V / PoE Plus Klasse 3
Leistungsmerkmale	HDR, IR korrigiertes Objektiv, Infrarot-Sperrfilter, Intelligente IR-Technologie, Bosch Intelligent Streaming, 4 Video-Streams, automatischer Elektronikverschluss, Audioerkennung, Backlight Compensation (BLC), display stamping, geolocation, Bilddrehung, intelligent Automatic Exposure (iAE), intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR), Pixel Counter Support, Region of Interest (ROI), Manipulationserkennung, lens wizard, camera view wizard, Datenschutz Maskierung (bis zu 8 Felder), Gesichtserkennung, Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro), gunshot detection, loud noises detection, Weckfunktion, 2D tracking, Schiff-Tracking, Museumsmodus, Vollduplex-Audio, Halb-Duplex Audio, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, Trusted Platform Module (TPM), kratzfest, signierte Firmware, Secure Boot, 940nm illuminator
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 50 °C; 5 - 93% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.