

Hikvision Panoramic Series PanoVu DS-2CD6D44G1H-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor - Kuppel - staubdicht / wasserfest / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - GbE
- H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD6D44G1H-IZS(2.8-12MM)
EAN/UPC	6942160443614

Beschreibung

Hikvision Panoramic Series PanoVu DS-2CD6D44G1H-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor - Kuppel - staubdicht / wasserfest / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - GbE - H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Panoramic Series PanoVu DS-2CD6D44G1H-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor - Kuppel - staubdicht / wasserfest / vandalensicher
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29 cm x 29 cm x 14.9 cm
Gewicht	4.7 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.002 Lux - S/W - F1.2 - AGC on 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein

Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Fokuseinstellung	Motorisiert, manuell, halbautomatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	-180 bis +180
Kippbereich (Grad)	0 bis 135
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Leistungsmerkmale	360° Sichtfeld, 120 dB wide dynamic range, 3D digitale Lärminderung, Infrarot-Sperrfilter, 355° drehbar, 850nm illuminator, Region of Interest (ROI), Target Cropping, Filterung der Umgebungsgeräusche, >52 dB SNR, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Defog, Reset-Taste
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.